



## **RASTER LINE 6/5/6 (RL656), 6/6/6 (RL666), 8/6/8 (RL868)**

Drei verschiedene Doppelstabmatten. Pfosten mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten können eingesetzt werden. Dieser Typ Doppelstabmatten besteht aus zwei horizontalen Drähten und einem vertikalen Draht.

### **DOPPELSTABMATTE**

Die Doppelstabmattenelemente bestehen aus jeweils im Abstand von 200 mm (Höhe) angebrachten zwei horizontalen Drähten und aus jeweils 50 mm (Breite) angebrachten Draht. Das Ganze kann mit diversen Befestigungsmaterialien befestigt werden.

### **PFOSTEN ROHRE 60.3**

Wenn rund (Ø 60.3) Pfosten eingesetzt werden, dann werden die Doppelstabmatten-elemente zwischen den Pfosten befestigt. Befestigt werden diese dann mittels Langlaschenbügel.

### **PFOSTEN 60/40**

Befestigung an rechteckigen 60/40 Pfosten kann auf verschiedene Art und Weise geschehen:

1. Mit Hilfe von V2A U-Bügeln inkl. Kunststoff-abstandshalter.
2. Pfosten mit Abdeckleiste. Alle 200 mm ist ein Kunststoffabstandshalter inkl. einer Einnietmutter angebracht. Eine durchlaufende Abdeckleiste von 40x5 mm sorgt dafür, das alles auf seinem Platz bleibt.
3. Pfosten mit Blöckchen. Alle 200 mm ist ein Kunststoffabstandshalter mit Einnietmutter angebracht. Das ganze wird durch verzinkte Abdeckplättchen auf seinem Platz gehalten.

### **ÜBERSTÄNDE**

An einer Seite der Doppelstabmatten stehen die Drähte mit einer Länge von 30 mm über. Bei einer Montage nach oben (ab einer Höhe von 1500 mm) erschwert dies das Übersteigen. Bei der Montage nach unten wird dieser Typ Zaun bei z.B. Schulen, Kinderspielflächen usw. eingesetzt.

### **BODEMVERANKERUNG**

Abhängig von der Bodenbeschaffenheit können die Pfosten auf Wunsch in einem (Fertigteil) Betonfuß gesetzt werden. Alternativ können die Pfosten mit Ortbeton angesetzt werden.

### **KORROSIONSCHUTZ**

Vollfeuerverzinkt nach der Norm NEN-EN-ISO 1461.

### **PULVERBESCHICHTUNG**

Nach dem verzinken ist für eine ansprechende Verarbeitung und einer zusätzlichen Deckschicht eine RAL-Beschichtung zu empfehlen. Dies geschieht gemäß NEN 5254.

# PRODUKTINFO DOPPELSTABMATTENZÄUNE

## SPEZIFIKATIONEN ÜBERSICHT

RASTER LINE	HÖHE MATTE	HÖHE AB GELÄNDE- OBERKANTE CA.	DRAHTSTÄRKE HORIZONTAL	DRAHTSTÄRKE VERTIKAL	MASCHEN- WEITE	KERNABSTAND PFOSTEN Ø 60.3	KERNABSTAND PFOSTEN 60/40
RL63	630	700	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL83	830	900	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL103	1030	1100	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL123	1230	1300	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL143	1430	1500	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL163	1630	1700	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL183	1830	1900	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL203	2030	2100	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL223	2230	2300	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510
RL243	2430	2500	8 ODER 6	6 ODER 5	50 X 200	2580	2510

ALLE MAßEN SIND INS MM

## BEFESTIGUNGS ÜBERSICHT

